



Encastré de plafond

CCT

Spot de plafond IP65 / RE 2020 Dimmable
Taille compacte
Collerettes magnétiques interchangeables



CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > CCT 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Collerette magnétique
- > Connexion automatique repiquable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Collerette blanche incluse
- > Diamètre encastrement standard
- > Différentes finitions disponibles
- > Résistant au feu 90 minutes

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES



Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L70B10
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
Température de fonctionnement	-15° à +40° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Intégrée
Type de connecteur	Automatique repiquable déporté (câble 14 cm (7,6 cm x 4 cm x 2,5 cm))

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0110690D	60°	CCT 3000K / 4000K	82Ra	560-600	6	<3

DIMENSIONS




Diamètre d'encastrement de 55 à 70 mm



FINITIONS &
ACCESSOIRES



FINITIONS & ACCESSOIRES

ALU BROSSÉ	REF SB101BS		REF B101BS
NOIR MAT	REF SB102MB		REF B102MB
CHROME	REF SB103PC		REF B103PC
BLANC	REF SB104W		INCLUS

Produit
compatible avec

DECOCIEL

DECODROP

DECODAP

ROSE CLAIR		REF B105P
ROUGE BRILLANT		REF B106R
ORANGE		REF B107O
BLEU MARINE		REF B108B
BLEU CLAIR		REF B109LB
KAKI		REF B110G
BLEU NUIT		REF B111NB
GRIS ANTHRACITE		REF B112GA
GRIS CLAIR		REF B113GC
OR		REF B115G

