


Encastré de plafond

CCT

Spot de plafond IP65/IP50 / RE 2020 /
Dimmable
Taille compacte
Collerettes magnétiques interchangeables



CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > CCT 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Collerette magnétique
- > Connexion automatique repipable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Collerette blanche incluse
- > Diamètre encastrement standard
- > Différentes finitions disponibles
- > Résistant au feu 90 minutes

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

TEMPÉRATURE



2700K

3000K


4000K

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0110690D	60°	CCT 3000K / 4000K	>80Ra	560-600	6	<6	<27	IK07

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 60 à 68 mm



EPREL Source



FINITIONS &
ACCESOIRES



FINITIONS & ACCESSOIRES

ALU BROSSE	REF SB101BS			REF B101BS
NOIR MAT	REF SB102MB			REF B102MB
CHROME	REF SB103PC			REF B103PC
BLANC	REF SB104W			INCLUS

Produit compatible avec
DECOCIEL
DECODROP
DECODAP

ROSE CLAIR		REF B105P
ROUGE BRILLANT		REF B106R
ORANGE		REF B107O
BLEU MARINE		REF B108B
BLEU CLAIR		REF B109LB
KAKI		REF B110G
BLEU NUIT		REF B111NB
GRIS ANTHRACITE		REF B112GA
GRIS CLAIR		REF B113GC
OR		REF B115G

