



## Encastré de plafond

Orientable

Spot de plafond IP65 / RE 2020 Dimmable  
Sélecteur CCT en face avant  
Collerettes magnétiques interchangeables  
Faible encombrement



## CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > Orientable
- > Dimmable
- > Alimentation déportée
- > Connecteur automatique repiquable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Collerettes magnétiques
- > Diamètre encastrement standard
- > Sélecteur face avant - 3 température 2700K / 3000K / 4000K
- > Résistant au feu 90 minutes

## TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Normes</b>	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
<b>Matériaux</b>	Aluminium / Plastique
<b>Durée de vie</b>	50 000 heures - L70B10
<b>Dimmable</b>	Oui (par variateur début fin de phase)
<b>Température de fonctionnement</b>	-15° à +40° celsius
<b>Nombre de cycles</b>	100.000
<b>IP</b>	65 (sur face avant quand installé au plafond)
<b>Classe électrique</b>	3
<b>Alimentation</b>	Déportée (câble 10 cm (9 cm x 4 cm x 2,5 cm))
<b>Type de connecteur</b>	Automatique repiquable intégré au driver

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0120790D	60°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	>82	635-725	7	<4

## FINITIONS & ACCESSOIRES

<b>BLANC</b>	REF TBC103W			<b>INCLUS</b>
<b>ALU BROSSÉ</b>	REF TBC101BS			REF TB101BS
<b>NOIR</b>	REF TBC102MB			REF TB102MB

## DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 à 70 mm

