

NEO STELLA SD

PACK 10

SOLUM



Encastré de plafond

Extra plat

Spot de plafond IP65 / RE 2020 / Dimmable
LED à driver intégré
Colletette Twist & Lock




CARACTÉRISTIQUES

- > Garantie 5 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > RE2020 - IP65
- > Dimmable
- > Connecteur automatique repiquable
- > Diamètre d'encastrement standard

Appliquer un antirouille pour une installation en extérieur

TEMPÉRATURE



2700K

3000K

4000K

DONNÉES TECHNIQUES


Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 30598
Matériaux	Fer
Durée de vie	50 000 heures - L70B50
Dimmable	Oui
Température de fonctionnement	-20°, +45° Celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	1
Alimentation	LED à driver intégré (DOB)
Type de connecteur	Automatique repiquable
Type de puce	SMD

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	Couleur	IRC	Lm	W	Step MacAdam	UGR	IK
S0340690D	60°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	620	5,5	<6	27	IK07

DIMENSIONS

Diamètre d'encastrement de 68 mm



EPREL Source



FINITIONS & ACCESSOIRES

BLANC

NOIR MAT



INCLUS

REF
SD001MB